

Placer un mousseur sur un robinet

Matériel

- Un mousseur
- Un robinet
- Pince/clé plate

1. Identifier les empreintes autour de la bague du mitigeur et utiliser la pince.



2. Desserrer la bague du mitigeur et faire sortir l'ancien filtre



3. Identifier les trois parties du mousseur (le joint – le filtre et la bague) et constituer le correctement.

4. Placer le mousseur sur le mitigeur. Le côté plat du joint doit être placé sur le mitigeur. La grille avec les plus grands ouvertures doit être placée vers le bas
5. Revisser à la main puis avec la clé pour éviter les fuites



Le mousseur est constitué de plusieurs filtres. Son rôle est d'infuser de l'air dans l'eau qui coule. Il n'y a pas de perte de débit pour autant !

A titre indicatif, pour une durée de 10 seconde, il y a 6L d'eau utilisé contre 12 L sans mousseur économique.

Conseil : si votre mousseur est encrassé avec le temps, il suffit d'effectuer la même manipulation et de tremper le mousseur dans du vinaigre ! Et c'est reparti !

Le prix d'un mousseur d'eau peu varier de quelques € à environ 20€. Un petit d'investissement pour de grande économie d'eau ! Cela représente entre 40 à 60% d'économie d'eau sur sa facture !

Si vos robinets sont récents, ils sont peut être déjà équipés d'un mousseur économique.